



単位: mm

●規格 Specification

(EIAJ表示方法による)

項目	品番 TA-25UDL	品番 TA-25UDL7
受信チャンネル	UHF ch13~50	
素子数	25	
動作利得	8.3~14.4dB	8.0~13.5dB
インピーダンス	200Ω	75/200Ω
電圧定在波比	1.6以下	2.5以下
半値幅	25°~48°	26°~48°
前後比	15dB以上	19.5dB以上
前側比	13dB以上	10.0dB以上
風圧荷重	12.5kg	
重量	1220g	
マスト使用径範囲	25φ~32φmm	

●材質 Material

項目	品番 TA-25UDL・TA-25UDL7
素子	耐蝕アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5
中心棒	硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3
反射器支持具	耐蝕アルミA1100P-H18 t0.8
マスト取付金具	鉄 SPCC t2.0
Uステー	耐蝕アルミA6063TE-T5 φ16 t1.2

コーナ型反射器、Uステー付				整理図番 Arrangement Fig.No.	A-2434
				品名 Model	UHFローミドルバンド25素子アンテナ
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TA-25UDL TA-25UDL7
				図番 Fig.No.	