



	W1	W2
TA-26UDL7	330	312
TA-26UDH7	280	280

[単位:mm]

●仕様

形名	TA-26UDL7	TA-26UDH7
受信チャンネル	UHF Ch13~45	UHF Ch30~62
素子数	26素子	
動作利得	11.0~16.0 dB	11.0~16.0 dB
インピーダンス	75/200 Ω	
電圧定在波比	2.0以下	1.8以下
半値幅	21~35度	20~32度
前後比	21dB以上	
風圧荷重	35.9Kg	34.9Kg
重量	3.1Kg	
マスト径使用範囲	25φ~50φ mm	

●材質

NO	部品名	TA-26UDL7/TA-26UDH7
1	ネット形 リフレクタ	ポリエチレン
2	放射素子	耐食アルミ
3	導波素子	耐食アルミ
4	アーム	耐食アルミ
5	ステー	耐食アルミ
6	給電部ケース	ABS樹脂

UHF 電波障害改善用アンテナ 遠距離受信用				整理図番 Arrangement Fig.No	A-2438
				品名 Model	UHF 遠距離受信用 26素子アンテナ
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No	TA-26UDL7 TA-26UDH7
				図番 Fig.No	