



仕様

品番	素子数	受信チャンネル (ch)	動作利得 (dB)	電圧定在波比 (以下)	電力半値幅 (度 以下)	前後比 (dB以上)	インピーダンス (Ω)	重量 (kg)	受風面積 (m ²)
TA-5VS/1B	5	1	7.5~8.0	2.0	55	14	75	4.1	0.230
TA-5VS/2B	5	2	7.5~8.0	2.0	55	14	75	4.0	0.219
TA-5VS/3B	5	3	7.5~8.0	2.0	55	14	75	4.0	0.211

寸法

(単位:mm)

品番	L ₀	L ₁	L ₂	D	P	R
TA-5VS/1B	2290	1165	750	1330	1500	1680
TA-5VS/2B	2140	1105	750	1250	1400	1560
TA-5VS/3B	2080	1105	750	1150	1340	1480

品番	名称	個数	材質	処理
①	アーム	1	耐食アルミ	洗い
②	ステー	2	アルミニウム	洗い
③	反射素子	1		
④	導波素子	3	合成樹脂	
⑤	放射素子	1		
⑥	給電部	1	ステンレス	
⑦	素子支持台	5		
⑧	ステー取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ
⑨	アンテナ取付金具	1	ステンレス	樹脂ディップ
⑩	ケーブル止金具	1		
⑪	キャップ	8	PVC	
	ビス・ボルト・あて金具		ステンレス	
			黄銅	ニッケルメッキ

TA-5VS/1B				整理図番 Arrangement Fig.No.	A-9105
BL認定品				品名 Model	共聴用VHFアンテナ
TA-5VS/2B				品番 Model No.	TA-5VS/□B
TA-5VS/3B				図番 Fig.No.	
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve		