



寸法

(単位: mm)

品番	L <sub>0</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	P	R
TA-8VS/4B	2475	1595	900	680	860	890
TA-8VS/5B	2475	1595	900	660	830	860
TA-8VS/6B	2375	1495	900	630	800	830
TA-8VS/7B	2375	1495	900	610	780	810
TA-8VS/8B	2230	1455	900	600	760	790
TA-8VS/9B	2230	1455	900	585	730	765
TA-8VS/10B	2005	1285	900	570	710	740
TA-8VS/11B	2005	1285	900	555	710	720
TA-8VS/12B	2005	1285	900	540	680	700

仕様

品番	素子数	受信チャンネル (ch)	動作利得 (dB)	電圧定在波比 (以下)	電力半値幅 (度 以下)	前後比 (dB以上)	インピーダンス (Ω)	重量 (kg)	受風面積 (m <sup>2</sup> )
TA-8VS/4B	8	4	10.0~10.5	2.0	42	15	75	4.2	0.218
TA-8VS/5B	8	5	10.0~10.5	2.0	42	15	75	4.2	0.216
TA-8VS/6B	8	6	10.0~10.5	2.0	42	15	75	4.1	0.209
TA-8VS/7B	8	7	10.0~10.5	2.0	42	15	75	4.1	0.207
TA-8VS/8B	8	8	10.0~10.5	2.0	42	15	75	4.0	0.201
TA-8VS/9B	8	9	10.0~10.5	2.0	42	15	75	4.0	0.198
TA-8VS/10B	8	10	10.0~10.5	2.0	42	15	75	3.9	0.189
TA-8VS/11B	8	11	10.0~10.5	2.0	42	15	75	3.9	0.188
TA-8VS/12B	8	12	10.0~10.5	2.0	42	15	75	3.8	0.185

部番	名称	個数	材質	処理
①	アーム(A)	1	耐食アルミ	洗い
②	アーム(B)	1		
③	ステー	2	アルミニウム	洗い
④	反射素子	1		
⑤	導波素子	6		
⑥	放射素子	1	合成樹脂	
⑦	給電部	1		
⑧	素子支持台	8	ステンレス	
⑨	アームジョイント	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ
⑩	ステー取付金具	1		
⑪	アンテナ取付金具	1	ステンレス	樹脂タイプ
⑫	ケーブル止金具	1		
⑬	キャップ	14	PVC	
	ビス,ボルト,金具等		ステンレス	
			黄銅	ニッケルメッキ2層

BL認定品				TA-8VS/4B	TA-8VS/8B	TA-8VS/12B	整理図番	A-9106
				TA-8VS/5B	TA-8VS/9B		Arrangement Fig.No.	
				TA-8VS/6B	TA-8VS/10B		品名	共聴用VHFアンテナ
				TA-8VS/7B	TA-8VS/11B		Model	
設計	製図	検印	承認	品番				TA-8VS/□B
Plan	Drawing	Stamp	Approve	Model No.				
				図番				
				Fig. No.				