

DVDプレーヤー・ ビデオ内蔵型テレビ

TH-17VFD30

機器概要

本機はタウフラットブラウン管を搭載し、DVDプレーヤー・ビデオ内蔵の17型テレビです。
内蔵のビデオは、最大9時間（T-180使用の場合）の録画が可能で、120分テープT-120使用時、早送り巻き戻し1分での処理が可能です。

機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）


本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	87 W (タイマー予約録画時16 W) 本体電源「切」時約 0.6 W (リモコンで電源「切」時約 0.8 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF:1 - 12ch UHF:13 - 62 ch CATV:c13 - c38 ch
音 声 実 用 最 大 出 力	3 W (1.5 W + 1.5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	5 cm x 9 cm 長方形2コ
ブ ラ ウ ン 管	17型 (アスペクト比4:3)
画 面 寸 法	幅 322 mm x 高さ 241 mm x 対角 402 mm
動 作 使 用 条 件	温度: 5 ~ 40 湿度: 35 % ~ 80 %
ビ デ オ	
録 画 方 式	VHS規格
テ ー プ 速 度	33.35 mm/秒 (標準時) 11.12 mm/秒 (3倍時)
使 用 テ ー プ	VHSビデオカセット
録 画 時 間	最大9時間 (T-180 使用の場合)
早 送 り ・ 巻 き 戻 し 時 間	早送り・巻き戻し: 約1分 高速リターン: 約36秒 (巻き戻し時のみ) 時間はT-120使用の場合
音 声 ト ラ ッ ク	3トラック (ノーマル1トラック、ハイファイ2トラック)
タ イ マ ー 方 式	クオーツ制御 24時間デジタル表示
テ レ ビ ジ ョ ン 方 式	NTSC方式 525本 60フィールド
D V D	
再 生 可 能 デ ィ ス ク	1) DVDビデオ 12 cm (片面1層 両面2層、両面1層 (各面1層)) 8 cm (片面1層 両面2層、両面1層 (各面1層)) 2) DVD-RAM 8 cm (4.7 GB/9.4 GB) 8 cm (1.4 GB/2.8 GB) 3) DVD-R (DVDビデオ方式) 12 cm (4.7 GB for General Ver.2.0) 8 cm (1.4 GB for General Ver.2.0) 4) DVD+R 5) DVD-RW (VR方式、DVDビデオ方式) * Ver.1.0を除く 6) DVD+RW 7) 音楽用CD (CD-DA) / ビデオCD (VCD) 8) CD-R/RW (CD-DA, VCDフォーマット)
接 続 端 子	ビデオ入力1 - 2 映像 (ピンジャック): 1 V [p-p] (75) 音声 (ピンジャック): 316 mV [rms] (ステレオ) ヘッドホン/イヤホン端子 (ステレオ) M3プラグ用 (16 - 32 推奨) デジタル音声出力 光コネクター: DVD/CD専用 x 1
外 形 寸 法	幅505 mm 高さ443 mm 奥行415 mm
質 量	19.7 Kg
キ ャ ビ ネット 材 質	スチロール樹脂
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約7 m以内 (テレビ正面距離)
操 作 角 度	受信部左右30度以内 上下20度以内
質 量	約115 g (乾電池含む)

付属品 ・ リモコン ・ 電池 ・ バンド ・ 保証書 ・ 取扱説明書


別売品

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)



前面端子部



後面端子部

