

カラーモニター TM-2104VN

■機器概要

本機は21型90度偏向ティントフェースブラウン管とコンパクト縦型キャビネットを採用し、省スペース性を実現した映像専用カラーモニターです。

ビデオ信号用の入出力端子を備えており、入力された信号をスルーブリッジ機能※により出力することもできるため、本機複数台をブリッジ接続で使用するシステムに最適です。

※5台連結接続を目安にしてください。(入力信号やケーブルの種類により異なります。)

■機器定格 (定格および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用電源	AC 100V 50/60Hz	電源コードの長さ	1.85m
消費電力	82W (電源スイッチ「切」のとき約0.9W)	外形寸法	幅517mm/高さ474mm/奥行477mm
ブラウン管	21型90度偏向ティントフェースブラウン管	質量	20.3kg
画面寸法	幅406mm/高さ305mm/対角508mm	キャビネット	スチロール樹脂成型品
水平解像度	水平400TV本以上	環境条件	温度 0°C~40°C 湿度 20%~80%(非結露)
接続端子	ビデオ入出力端子(RCAピン)各1系統 1.0Vp-p インピーダンス自動切換式(75Ω終端)		

※モニターの型(21型)は画面寸法を示すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

