

# コンポーネントビデオ端子 (BNC) ボード

# TY-42TM6A

## ■機器概要

デジタルBSチューナー、STBやDVDプレーヤーなどのコンポーネント出力端子付の機器と接続できます。

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

質量	約250 g				
付属品	・ 端子表示シート (1枚) ・ スロットカバー (1枚) ・ ねじ (4本) ・ 端子ボード交換方法説明書				
スロット番号	<table border="1"><tr><td>2スロットモデル</td><td>Slot 1, Slot 2</td></tr><tr><td>3スロットモデル</td><td>Slot 1, Slot 2, Slot 3</td></tr></table>	2スロットモデル	Slot 1, Slot 2	3スロットモデル	Slot 1, Slot 2, Slot 3
2スロットモデル	Slot 1, Slot 2				
3スロットモデル	Slot 1, Slot 2, Slot 3				
端子定格	コンポーネント (色差) ビデオ/RGB 入力 ・ Y/G (BNC) : 1 V [p-p] (75 Ω) 同期信号を含む ・ P <sub>B</sub> ・P <sub>R</sub> /C <sub>B</sub> ・C <sub>R</sub> (BNC) : 0.7 V [p-p] (75 Ω) ・ R/B (BNC) : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 左・右 (RCAピンジャック×2) : 0.5 V [rms] (ハイインピーダンス)				

信号表 本機で対応するコンポーネント信号は下記のとおりです。

	信号	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
1	525 (480) / 60i	15.73	59.94
2	525 (480) / 60p	31.47	59.94
3	625 (575) / 50i	15.63	50.00
4	625 (575) / 50p	31.25	50.00
5	750 (720) / 60p	45.00	60.00
6	750 (720) / 50p	37.50	50.00
7	1,125 (1,080) / 60i	33.75	59.94
8	1,125 (1,080) / 50i	28.13	50.00
9	1,125 (1,080) / 24p	27.00	24.00
10	1,125 (1,080) / 24sF	27.00	48.00
11	1,250 (1,080) / 50i	31.25	50.00
12	1,125 (1,080) / 30p	33.75	30.00
13	1,125 (1,080) / 25p	28.13	25.00

## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

