

# コンポジット、コンポーネント ビデオ端子（BNC）ボード

# TY-42TM6Y

## ■機器概要

デジタルBSチューナー、STB、DVDレコーダーなどのコンポーネント出力端子付の機器と接続できます。また、S-ビデオ、RCA端子を備えたビデオ、DVDプレイヤーなどコンポジット出力端子付機器との接続ができます。

## ■機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)

質量	約500 g	
付属品	・端子表示シート（1枚） ・端子ボード交換方法説明書 ・スロットカバー（1枚） ・ねじ（4本）	
スロット番号	2スロットモデル	Slot 1, Slot 2
	3スロットモデル	Slot 1, Slot 2, Slot 3
端子定格	コンポーネント（色差）ビデオ/RGB（BNC）入力 ・ Y/G（BNC） : 1.0 V [p-p] (75 Ω) ・ Pb, Pr/Cb, Cr（BNC） : 0.7 V [p-p] (75 Ω) ・ R/B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) ・ VD, HD : 1.0 - 5.0 V [p-p] (ハイインピーダンス) ・ AUdio in R/L : 0.5 V [rms] (ハイインピーダンス) ビデオ入力 (RCA) : 1.0 V [p-p] (75 Ω) ビデオ出力 (RCA) : 1.0 V [p-p] (75 Ω) S2ビデオ (Mini-Din 4 pin) Y : 1.0 V [p-p] (75 Ω) C : 0.286 V [p-p] (75 Ω)	

## 信号表

	信号名	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
1	NTSC	15.73	59.94
2	PAL	15.63	50.00
3	PAL60	15.73	59.94
4	SECAM	15.63	50.00
5	Modified NTSC	15.73	59.97

### メモ：

詳細な入力信号に関しては、ディスプレイの取扱説明書をご参照下さい。

	信号名	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	コンポーネント	RGB
1	525 (480) / 60i	15.73	59.94	*	*
2	525 (480) / 60p	31.47	59.94	*	*
3	625 (575) / 50i	15.63	50.00	*	*
4	625 (575) / 50p	31.25	50.00	*	*
5	750 (720) / 60p	45.00	60.00	*	*
6	750 (720) / 50p	37.50	50.00	*	*
7	1,125 (1,080) / 60i	33.75	59.94	*	*
8	1,125 (1,080) / 50i	28.13	50.00	*	*
9	1,125 (1,080) / 24p	27.00	24.00	*	*
10	1,125 (1,080) / 24sF	27.00	48.00	*	*
11	1,250 (1,080) / 50i	31.25	50.00	*	*

■外形寸法図

(単位 : mm)

