

# HD-SDI 端子ボード (音声対応)

# TY-FB10HD

## ■機器概要

- ・ 放送局などで採用されているSDI方式に対応した端子ボードです。
- ・ 鮮明な映像表示を実現するフルデジタル伝送で、HDTVに対応しています。
- ・ ケーブル1本で映像信号と音声信号(16チャンネル)を伝送可能。
  - \* 10シリーズ以降のプラズマディスプレイに対応  
(但し、TH-\*\*PH10/TH-\*\*PS10には非対応)

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

対応スロット	3 Slotモデル	Slot 1、Slot 2 (Slot 3は装着できません)
接続端子	HD-SDI IN HD-SDI OUT	BNC× 1 : 0.8 Vp-p (75 Ω) BNC× 1 : Active through
対応規格	ビデオ オーディオ	SMPTE 292M / SMPTE 259M-C SMPTE 292M / SMPTE 272M
対応ビデオフォーマット	SD-SDI HD-SDI	525/59.94i、625/50i 750/60p: 59.94p、750/50p 1125/30p、1125/24p、1125/25p、1125/60i: 59.94i、1125/50i、1125/24sF: 23.98sF
対応オーディオフォーマット	SD-SDI HD-SDI	48 kHz、20/24 bit、16 CH、ビデオ同期 48 kHz、20/24 bit、16 CH、ビデオ同期/非同期
重量		250 g
付属品		端子表示シート× 1、端子ボード交換方法説明書× 1、ねじ× 1、 取り扱い説明書× 1

推奨ケーブル	SD-SDI HD-SDI	75 Ω同軸ケーブル 5C-2V 75 Ω同軸ケーブル 5C-FB
最大延長長さ	SD-SDI HD-SDI	200 m (10 dB/100 m(135 MHz)上記のケーブルを使用した場合) 100 m (15 dB/100 m(750 MHz)上記のケーブルを使用した場合)

## ■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

