



単位：mm

● 規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No.	TZ-AT3F1A .TZ-AT6F1A	TZ-AT10F1A .TZ-AT20F1A
周波数範囲 Frequency Band		76~222MHz	470~770MHz
周波数帯域 Frequency Band		VHF	UHF
減衰量偏差 Attenuation Deviation	3dB	±0.3	±0.5
	6dB	±0.5	±1.0
	10dB	±1.0	±1.5
	20dB	±1.0	±2.0
電圧定在波比 V.S.W.R.	3dB	1.3以下 Max	1.7以下(Max.)
	6dB		1.5以下 Max
	10dB		
	20dB		
使用条件 Conditions In Use		-20℃~+60℃	
入力電圧 Input Voltage		30V (50/60Hz)	
入力電流 Input Current		1A (50/60Hz)	

● 材質 Material

項目 Item	品番 Model No.	TZ-AT3F1A .TZ-AT6F1A	TZ-AT10F1A .TZ-AT20F1A
1. 芯 Core	線 Wire	0.8 CP線	1ヶ
2. 六角ナット	BSBM	1ヶ	ニッケルメッキ Nickel Plating
3. シールド本体ケース	BSBM	1ヶ	ニッケルメッキ Nickel Plating
4. レセブタクル	BSBM	1ヶ	ニッケルメッキ Nickel Plating
5. 絶縁体 Insulator	ポリエチレン Polyethylene		

				整理図番 Arrangement Fig. No.	F-1014
				品名 Model	アッテネータ電流通過型 Attenuator (Current Passing Type)
設計 Plan	製図 Drawing	検印 Stamp	承認 Approve	品番 Model No.	TZ-AT3F1A .TZ-AT6F1A TZ-AT10F1A .TZ-AT20F1A
				図番 Fig. No.	