



単位	mm
縮尺	1/5

格 源 制御部より供給
力 待 待受時 100W以下 最大時 160W以下
電 費 個別子機 100mW.max/1局
消 話 個別子機 100mW.max
通 一 一斉放送出力 100mW
選 局 個別子機 100mW
通 話 同時通話方式、又は、プレストーク方式
話 網 親子式・1通話路
子 機 音声呼出又は予鈴音
呼 出 電子音 (トレモロ音) と呼出フリッカ表示 (LED)
親 機 (同時呼出数5カ所以下)
呼 出 バナラホワイト (近似マンセル5Y9/1)・塗装鋼板
呼 出 外観色調・材質

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	送受器	⑨	送受器コード	⑬	呼出音量調整器
②	送受器パネル	⑩	電源表示灯	⑭	プレストークボタン
③	操作パネル	⑪	マイク	⑮	コード (約3m)
④	スピーカ	⑫	予鈴ボタン	⑯	25Pコネクタ
⑤	記名カード	⑬	一斉放送ボタン	⑰	側板
⑥	選局表示灯	⑭	一斉放送表示灯	⑱	ゴム足
⑦	選局ボタン	⑮	受話音量調整器		
⑧	選局パネル	⑯	クリアボタン		

図 名	外 観 図
品 番	VH-160A/100
品 名	100局親機
整理番号	情 TNJ-03 9