



単位	mm
縮尺	1/5

格
 制御部より供給
 待受時 100W以下 最大時 160W以下
 個別子機 100mW.max/1局
 個別子機 100mW.max
 個別子機 100mW
 同時通話方式、又は、プレストーク方式
 親子式・1通話路
 音声呼出又は予鈴音
 電子音 (トレモロ音) と呼出フリッカ表示 (LED)
 (同時呼出数5カ所以下)
 パナラホワイト (近似マンセル5Y9/1) ・塗装鋼板
外観色調・材質

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	送受器	⑨	送受器コード	⑰	呼出音量調整器
②	送受器パネル	⑩	電源表示灯	⑱	プレストークボタン
③	操作パネル	⑪	マイク	⑲	コード (約3m)
④	スピーカ	⑫	予鈴ボタン	⑳	25Pコネクタ
⑤	記名カード	⑬	一斉放送ボタン	㉑	側板
⑥	選局表示灯	⑭	一斉放送表示灯	㉒	ゴム足
⑦	選局ボタン	⑮	受話音量調整器		
⑧	選局パネル	⑯	クリアボタン		

図名	外観図
品番	VH-160A/120S
品名	パラ接続用親機(120局)
整理番号	情 TNJ-03 17