



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	送受器	⑨	送受器コード	⑰	呼出音量調整器
②	送受器パネル	⑩	電源表示灯	⑱	プレストークボタン
③	操作パネル	⑪	マイク	⑲	コード (約3m)
④	スピーカ	⑫	予鈴ボタン	⑳	25Pコネクタ
⑤	記名カード	⑬	一斉放送ボタン	㉑	側板
⑥	選局表示灯	⑭	一斉放送表示灯	㉒	ゴム足
⑦	選局ボタン	⑮	受話音量調整器		
⑧	選局パネル	⑯	クリアボタン		

定 格

電 源 制御部より供給
 消費電力 待受時 100W以下 最大時 160W以下
 通話出力 個別子機 100mW.max/1局
 一斉放送出力 個別子機 100mW.max
 選局一斉放送出力 個別子機 100mW
 通話方式 同時通話方式、又は、プレストーク方式
 通話網・通話路数 親子式・1通話路
 子機呼出 音声呼出又は予鈴音
 親機被呼出 電子音(トレモロ音)と呼出フリッカ表示(LED)
 (同時呼出数5カ所以下)
 外観色調・材質 バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)・塗装鋼板

図名	外 観 図
品番	VH-160A/40S
品名	パラ接続用親機(40局)

整理番号	情	TNJ-03	13
------	---	--------	----