



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	送受器	⑨	送受器コード	⑰	呼出音量調整器
②	送受器パネル	⑩	電源表示灯	⑱	プレストークボタン
③	操作パネル	⑪	マイク	⑲	コード (約3m)
④	スピーカ	⑫	予鈴ボタン	⑳	25Pコネクタ
⑤	記名カード	⑬	一斉放送ボタン	㉑	側板
⑥	選局表示灯	⑭	一斉放送表示灯	㉒	ゴム足
⑦	選局ボタン	⑮	受話音量調整器		
⑧	選局パネル	⑯	クリアボタン		

### 定 格

電 源	制御部より供給
消 費 電 力	待受時 100W以下 最大時 160W以下
通 話 出 力	個別子機 100mW.max/1局
一 斉 放 送 出 力	個別子機 100mW.max
選 局 一 斉 放 送 出 力	個別子機 100mW
通 話 方 式	同時通話方式、又は、プレストーク方式
通 話 網・通 話 路 数	親子式・1通話路
子 機 呼 出	音声呼出又は予鈴音
親 機 被 呼 出	電子音 (トレモロ音) と呼出フリッカ表示 (LED) (同時呼出数5カ所以下)
外 観 色 調・材 質	バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)・塗装鋼板

図 名	外 観 図
品 番	VH-160A/60S
品 名	パラ接続用親機(60局)
整理番号	情 TNJ-03 14