



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	送受器	⑨	送受器コード	⑰	呼出音量調整器
②	送受器パネル	⑩	電源表示灯	⑱	プレストークボタン
③	操作パネル	⑪	マイク	⑲	コード (約3m)
④	スピーカ	⑫	予鈴ボタン	⑳	25Pコネクタ
⑤	記名カード	⑬	一斉放送ボタン	㉑	側板
⑥	選局表示灯	⑭	一斉放送表示灯	㉒	ゴム足
⑦	選局ボタン	⑮	受話音量調整器		
⑧	選局パネル	⑯	クリアボタン		

格 源 制御部より供給
定 電 待受時 100W以下 最大時 160W以下
消 費 個別子機 100mW.max/1局
通 話 個別子機 100mW.max
一 斉 個別子機 100mW
放 送 同時通話方式、又は、プレストーク方式
送 出 親子式・1通話路
方 式 音声呼出又は予鈴音
路 数 電子音 (トレモロ音) と呼出フリッカ表示 (LED)
出 出 (同時呼出数5カ所以下)
呼 出 バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)・塗装鋼板
呼 出 外観色調・材質

図 名	外 観 図
品 番	VH-160A/80S
品 名	パラ接続用親機(80局)
整理番号	情 TNJ-03 15