



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑮	電話番号ボタン
②	内線ボタン	⑯	オートダイヤルボタン
③	一斉呼出ボタン	⑰	ポーズボタン
④	スピーカ	⑱	アラームストップボタン
⑤	設定スイッチ部	⑲	表示部
⑥	*ボタン	⑳	アラーム入/切ボタン
⑦	リダイヤルボタン	㉑	セットボタン
⑧	短縮ボタン	㉒	アラーム設定ボタン
⑨	外線/モニタランプ	㉓	時刻設定ボタン
⑩	外線/モニタボタン	㉔	記名カード
⑪	内線ランプ	㉕	受話音量スイッチ
⑫	保留ボタン	㉖	着信音量つまみ
⑬	フックボタン	㉗	モニタ音量つまみ
⑭	Ⓜボタン	㉘	機ひもコネクタ

定 格 共 通 部

電源電圧 AC100V 50/60Hz
 消費電力 最大時約18W
 使用回線 単独電話回線
 外線容量 1
 内線容量 1
 最大電話機数 7台(うちVJ-413は3台まで)
 配線方法 2対(4線)マルチ配線

電 話 機

ダイヤル 押しボタンダイヤル
 外形寸法 高さ78mm×幅145mm×奥行
 221mm
 重量 750g

そ の 他

システム仕様の決定 ターミナルボックス・電話機
 内設定
 選択信号 DP、PB
 認定番号 R88-0080-0
 F88-N165-0

※標準電話機(VJ-411L)には⑱～㉓
 まではありません。外形寸法、重
 量はVJ-412Lと同じです。

図名	外 観 図
品番	VJ-412L-411L(ホームテレホン108)
品名	卓上形電話機(表示音声付、標準)
整理番号	情 SNJ-14-2 21