



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑫	フックボタン
②	スピーカ	⑬	短縮ボタン
③	* ボタン	⑭	# ボタン
④	リダイヤルボタン	⑮	電話番号ボタン
⑤	設定スイッチ部	⑯	オートダイヤルボタン
⑥	外線/モニタランプ	⑰	ポーズボタン
⑦	外線/モニタボタン	⑱	記名カード
⑧	受話音量スイッチ	⑲	ドアホンボタン
⑨	呼出音量つまみ	⑳	内線ボタン
⑩	内線ランプ	㉑	一斉呼出ボタン
⑪	保留ボタン		

定 格 共 通 部

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大時約18W 待受時約5W
使用回線	単独電話回線
外線容量	1
内線容量	1
最大電話機数	7台(うちVJ 413は3台まで)
配線方法	2対(4線)マルチ配線
内線線路抵抗(ループ)	10Ω以内

電 話 機

ダイヤルボタン	押しボタンダイヤル ノンロック
外形寸法	高さ250mm×幅130mm×奥行 82mm(埋込部34mm)
重量	750g
外観色調	バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)
外観材質	ABS樹脂

そ の 他

システム仕様の決定	ターミナルボックス・電話機 内設定
停電対策	着信：ターミナルボックスへ停 電リంగా鳴動 応答：各電話機のリレー接点を 停電時局線側へ接続 発信：局電源によるダイヤル発 信回路
選択信号	DP、PB
認定番号	R88-0080-0 F88-N165-0

図名	外 観 図
品番	VJ-413(ホームテレホン108)
品名	埋込形電話機