



| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |

| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|-----------|----|-------------|
| ① | 受話器 | ⑮ | 電話番号ボタン |
| ② | 内線ボタン | ⑯ | オートダイヤルボタン |
| ③ | 一斉呼出ボタン | ⑰ | ポーズボタン |
| ④ | スピーカ | ⑱ | アラームストップボタン |
| ⑤ | 設定スイッチ部 | ⑲ | 表示部 |
| ⑥ | (*) ボタン | ⑳ | アラーム入/切ボタン |
| ⑦ | リダイヤルボタン | ㉑ | セットボタン |
| ⑧ | 短縮ボタン | ㉒ | アラーム設定ボタン |
| ⑨ | 外線/モニタランプ | ㉓ | 時刻設定ボタン |
| ⑩ | 外線/モニタボタン | ㉔ | 記名カード |
| ⑪ | 内線ランプ | ㉕ | 受話音量スイッチ |
| ⑫ | 保留ボタン | ㉖ | 着信音量ツマミ |
| ⑬ | フックボタン | ㉗ | モニタ音量ツマミ |
| ⑭ | (#) ボタン | ㉘ | 電話機コード差込口 |

定 格 共 通 部

| | |
|--------|-------------------|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大時約18W |
| 使用回線 | 単独電話回線 |
| 外線容量 | 2 |
| 内線容量 | 1 |
| 最大電話機数 | 7台(うちVJ-613は3台まで) |
| 配線方法 | 3対(6線)マルチ配線 |

電 話 機

| | |
|------|---------------------------|
| ダイヤル | 押しボタンダイヤル |
| 外形寸法 | 高さ78mm×幅145mm×奥行 221mm |
| 重量 | 750g |

そ の 他

| | |
|-----------|--------------------------|
| システム仕様の決定 | ターミナルボックス・電話機 内設定 |
| 選択信号 | DP、PB |
| 認定番号 | R88-0081-0 F88-N166-0 |

※標準電話機(VJ-611L)には⑱～㉓
まではありません。外形寸法、重
量はVJ-612Lと同じです。

| | |
|----|--------------------------|
| 図名 | 外 観 図 |
| 品番 | VJ-612L、611L(ホームテレホン208) |
| 品名 | 卓上形電話機(表示音声付、標準) |

| | | | |
|------|---|----------|----|
| 整理番号 | 情 | SNJ-14-2 | 23 |
|------|---|----------|----|