



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑮	電話番号ボタン
②	内線ボタン	⑯	オートダイヤルボタン
③	一斉呼出ボタン	⑰	ポーズボタン
④	スピーカ	⑱	アラームストップボタン
⑤	設定スイッチ部	⑲	表示部
⑥	(*) ボタン	⑳	アラーム入/切ボタン
⑦	リダイヤルボタン	㉑	セットボタン
⑧	短縮ボタン	㉒	アラーム設定ボタン
⑨	外線/モニタランプ	㉓	時刻設定ボタン
⑩	外線/モニタボタン	㉔	記名カード
⑪	内線ランプ	㉕	受話音量スイッチ
⑫	保留ボタン	㉖	着信音量ツマミ
⑬	フックボタン	㉗	モニタ音量ツマミ
⑭	(#) ボタン	㉘	電話機コード差込口

定 格 共 通 部

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大時約18W
使用回線	単独電話回線
外線容量	2
内線容量	1
最大電話機数	7台(うちVJ-613は3台まで)
配線方法	3対(6線)マルチ配線

電 話 機

ダイヤル	押しボタンダイヤル
外形寸法	高さ78mm×幅145mm×奥行 221mm
重量	750g

そ の 他

システム仕様の決定	ターミナルボックス・電話機 内設定
選択信号	DP、PB
認定番号	R88-0081-0 F88-N166-0

※標準電話機(VJ-611L)には⑱～㉓
まではありません。外形寸法、重
量はVJ-612Lと同じです。

図名	外 観 図
品番	VJ-612L、611E(ホームテレホン208)
品名	卓上形電話機(表示音声付、標準)

整理番号	情	SNJ-14-2	23
------	---	----------	----