



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑫	フックボタン
②	スピーカ	⑬	短縮ボタン
③	* ボタン	⑭	# ボタン
④	リダイヤルボタン	⑮	電話番号ボタン
⑤	設定スイッチ部	⑯	オートダイヤルボタン
⑥	外線/モニタランプ	⑰	ポーズボタン
⑦	外線/モニタボタン	⑱	記名カード
⑧	受話音量スイッチ	⑲	ドアホンボタン
⑨	呼出音量つまみ	⑳	内線ボタン
⑩	内線ランプ	㉑	一斉呼出ボタン
⑪	保留ボタン		

定 格 共 通 部

電源電圧 AC100V 50/60Hz
 消費電力 最大時約18W 待受時約5W
 使用回線 単独電話回線
 外線容量 2
 内線容量 1
 最大電話機数 7台(うちVJ-613は3台まで)
 配線方法 3対(6線)マルチ配線
 内線線路抵抗(ループ) 10Ω以内

電 話 機

ダイヤル 押しボタンダイヤル
 ボタン ノンロック
 外形寸法 高さ250mm×幅130mm×奥行82mm(埋込部34mm)
 重量 750g
 外観色調 バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)
 外観材質 ABS樹脂

そ の 他

システム仕様の決定 ターミナルボックス・電話機
 内設定
 停電対策 着信：ターミナルボックスへ停電リリング鳴動
 応答：各電話機のリレー接点を停電時局線側へ接続
 発信：局電源によるダイヤル発信回路
 選択信号 DP、PB
 認定番号 R88-0081-0
 F88-N166-0

図名	外 観 図
品番	VJ-613(ホームテレホン208)
品名	埋込形電話機