



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称
①	サイドパネル(左)	⑨	負荷選択スイッチ
②	表面パネル	⑩	停電表示灯(赤)
③	横パネル	⑪	復旧スイッチ
④	電源スイッチ	⑫	サイドパネル(右)
⑤	パネル取付ねじ	⑬	横パネル
⑥	負荷選択スイッチ	⑭	パネル取付枠
⑦	負荷選択スイッチ	⑮	下ケース
⑧	負荷選択スイッチ	⑯	ゴム足

### 定 格

電源電圧	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	15VA
AC負荷回路数	最大6回路：定格250V、20A
アダプタ回路数	最大3回路(AC負荷回路1~3を切替え)：定格DC12V、10mA
電気錠回路数	1回路(AC負荷回路6を切替え)：定格DC24V、1A
表示灯	停電灯(LED：赤)
操作部	停電復旧スイッチ、電源スイッチ、*負荷選択スイッチ*×4*内蔵
外形寸法	高さ250mm×幅260mm×奥行66mm(埋込寸法51mm)
重量	3.4kg
外観色調	バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)
材質	亜鉛処理鋼板
設置方法	VL-901w/4(別売)使用による壁埋込形
使用環境条件	温度0~40℃、湿度20~80%

図名	外 観 図		
品番	VJ-800A		
品名	パワーディストリビュータ		
整理番号	情	MNJ-09	36