



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	備考	番号	名称	備考
①	通話中表示灯		⑮	風呂表示灯	LED (赤)
②	主音響装置		⑯	防犯入・切ボタン	
③	送受器コード		⑰	防犯表示灯	LED (赤)
④	室内呼ボタン5, 6		⑱	局番設定スイッチ	
⑤	電源灯	LED (緑)	⑲	ガスもれ、ガス断線表示灯	LED (黄)
⑥	室内呼ボタン3, 4		⑳	火災表示灯	LED (赤)
⑦	試験スイッチ		㉑	電源スイッチ	
⑧	室内呼ボタン1, 2		㉒	非常押ボタン	
⑨	電気錠施錠灯	LED (緑)	㉓	非常灯	LED (赤)
⑩	電気錠解錠ボタン		㉔	送受器	
⑪	ドアホンボタン1, 2		㉕	パネル	
⑫	ガス切替スイッチ		㉖	下ケース	
⑬	警報音停止ボタン		㉗	上ケース	
⑭	風呂入・切ボタン				

電源電圧 AC100V
 消費電力 監視時7W 警報時15W
 感知器線路抵抗 10Ω (ループ値)
 周囲温湿度 0°C ~ 40°C 90%以下
 外形寸法 高さ250mm×幅130mm×奥行77mm
 重量 約1.1kg
 外観色調 バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)

図名	外観図		
品番	VL-303K (GP型3級受信機)		
品名	セキュリティ付4形インターホン(親機)		
整理番号	情	MNJ-01	54