



| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |

| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|--------|----|---------|
| ① | 本体ケース | ⑨ | 付属ねじ |
| ② | 送受器コード | ⑩ | ゴム足 |
| ③ | パネル | ⑪ | 壁掛金具挿入穴 |
| ④ | 室内呼ボタン | ⑫ | 端子金具 |
| ⑤ | 記名カード | ⑬ | 本体止ねじ |
| ⑥ | 送受器 | ⑭ | 配線押え |
| ⑦ | ジャック | ⑮ | 付属ねじ |
| ⑧ | 底板 | | |

定 格

電 源 電 圧 12V(親機より供給)

消 費 電 流 20mA

配線数、許容線路抵抗値

親機～副親機間 各4本 10Ω ループ値

通 話 方 式 送受器による同時通話

通 話 路 数 1 通話路

呼出音、呼出音量 室内間：トランジスタ発振音(連続音) 80ホン以上/50cm

重 量 500g

設 置 壁掛卓上兼用形

外 観 色 調 本体ケース：バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)

パネ ル：アーモンドグリーン(近似マンセル2.5G5.5/2)

外 観 材 質 プラスチック(ABS樹脂)

| | | | |
|------|-----------------|--------|----|
| 図 名 | 外 観 図 | | |
| 品 番 | VL-305G | | |
| 品 名 | 通話専用副親機(インターホン) | | |
| 整理番号 | 情 | MNJ-01 | 56 |