



■仕様

電源電圧	AC100V(直結式) 50/60Hz	
消費電力	9W	
外形寸法	高さ220×幅106×奥行69mm	
質量	約695g	
外観色調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)	
外観材質	本体:難燃ABS樹脂 受話器:ABS樹脂	
取付方法	壁掛用(壁掛金具は付属)	
使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度80%以下	
出カインピーダンス	600Ω	
最大出力	19dBm以上(歪率10%以下)	
S/N	50dB以上	
配線数・線路抵抗	親機~玄関子機間	各2線・最大20Ω(ループ値)
	親機~室内子機間	各2線・最大10Ω(ループ値)
	親機~電気錠制御器間	各2線・最大8Ω(ループ値)
通話方式	同時通話	
呼出方式	玄関子機から	・電子チャイム音 玄関子機1:ピンポン 玄関子機2:ピンポン×2回 玄関子機3:ピンポン×4回 ・呼出音量調節(3段階切換) ・親機 着信ランプ点滅(赤色)
	室内間	内線呼出音(ブー)後、音声呼出
		音声呼出を除き50cm前方で80ホン以上

番号	名称
①	呼出ランプ
②	受話器
③	コールコード
④	一斉呼出ボタン
⑤	内線ボタン
⑥	記名カード・カバー
⑦	呼出音量スイッチ
⑧	壁掛金具
⑨	内線接続端子
⑩	AC100V電源接続端子

〈施工上の注意〉

- 本製品は電気設備基準204条による施工を行なってください。
 - ・使用する埋込ボックス内で、内線配線と電源線との間にけんろうな隔壁を設けてください。
 - ・金属ボックスを使用する場合は特別第3種接地工事を行なってください。
 - ・使用する電源線は600V以上の絶縁電線をお使いください。
- 取付工事は電気工事士の免許取得者が行なってください。

仕様/外形寸法図

品番	VL-338LSX
品名	チャイミーフラッシュ3-8タイプ 親機 AC直結式/電気錠表示無

作成年月	2003.01	図面整理番	SNJ-78	SC-0
------	---------	-------	--------	------