



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	送 受 器	⑧	室内呼ボタン	⑮	防犯表示灯
②	送受器コード	⑨	電気錠解錠ボタン	⑯	ガス漏れ表示灯
③	電源表示灯	⑩	共同玄関表示灯	⑰	火災表示灯
④	試験スイッチ	⑪	警報音停止ボタン	⑱	非常押ボタン
⑤	メッセージ表示灯	⑫	予 備 灯	⑲	非 常 灯
⑥	管理室表示灯	⑬	窓開閉表示灯	⑳	下 ケ ー ス
⑦	管理室ボタン	⑭	防犯「入・切」ボタン	㉑	上 ケ ー ス

定 格

電源・電圧 AC 100V
 周波数 50/60Hz
 消費電力 監視時：5.5W警報時：10W
 通話方式 送受器による同時通話

着信音
 副親機より 連続音
 ドアホン子機より :チャイム音
 共同玄関子機より トレモロ音、LED表示
 管理事務室親機より トレモロ音、LED表示

警報音
 火災：ウーウー、ガス漏れ：ピッピッ
 防犯：ピーポー、非常：ビュービュー
 窓開閉：ブーブー

線路抵抗
 感知器：最大10Ω（ループ値）
 ドアホン子機：最大20Ω（ループ値）
 副親機：最大10Ω（ループ値）
 中央制御装置：最大60Ω（ループ値）

外形寸法 高さ230mm×幅130mm×奥行80mm
 重量 1.2kg
 外観色調 バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)
 外観材質 難燃ABC樹脂
 設置形態 露出形
 周囲温度 -5℃～+40℃

GP型3級受信機型式番号受第63～28号

図名	外 観 図		
品番	VL-366		
品名	住戸インターホン親機		
整理番号	情	MNJ-08	12