



単位	mm
縮尺	1/7.5

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	マイク	⑦	管理室呼出ボタン	⑬	縦サッシ
②	話中表示灯	⑧	クリアボタン	⑭	パネル
③	解錠表示灯	⑨	呼出ボタン	⑮	カメラ
④	ガイダンス表示灯1	⑩	室番号表示灯	⑯	端子板
⑤	テンキーボタン	⑪	ガイダンス表示灯2	⑰	本体シャーシ止めねじ
⑥	横サッシ	⑫	スピーカ	⑱	底板

### 定 格

電源・電圧 DC24V(中央制御装置より供給)  
 消費電力 待受時: 55mA、最大時: 150mA  
 通話方式 拡声式同時通話  
 線路抵抗 中央制御装置 最大5Ω(ループ値)  
 重量 4kg  
 外観色調 ゴールド調、シルバー調  
 外観材質 アルミニウム  
 設置形態 埋込形ボックス(松下電工WR7003)  
 周囲温度 -10°C ~ +50°C  
 外形寸法 高さ350mm×幅395mm×奥行46mm

水平走査周波数 15.625KHz  
 垂直走査周波数 50Hz  
 同期方法 内部同期  
 レンズ f5.17mm  
 最低照度 1ルクス以下でも可/カメラから50cmまで  
 映像出力 変調出力: 20MHz70mVppまたはNTSC出力  
コネクタを換えにより選択  
 出力インピーダンス 75Ω  
 逆光補正 2段階切換え  
 角度調整 0°~(上方向)  
 S/N比 40dB以上

電源電圧 DC12V160mA(カメラ部)  
 VL-712Aより供給

消費電力 約3W  
 照明 赤外線LED  
 撮像素子 1/3" MOSIC  
 解像度 300本以上(水平、中心部にて)  
 走査方式 ノンインターレース

### テレビカメラ付共同玄関子機

- 管理人呼出表示なし  
VL 575CN A(ゴールド) VL-575CN-S(シルバー)
- 管理人呼出表示あり  
VL 575CY A(ゴールド) VL-575CY-S(シルバー)

COCOM

### 20MHz映像変調方式

※VL-575Cとは互換性なし。  
 ※逆光となる場所での取付けは避けてください。

図名	外 観 図
品番	VL-575CN
品名	テレビカメラ付共同玄関子機