



番号	名称	番号	名称
①	マイク	⑩	室番号表示灯
②	話中表示灯	⑪	ガイダンス表示灯2
③	解錠表示灯	⑫	スピーカ
④	ガイダンス表示灯1	⑬	縦サッシ
⑤	テンキーボタン	⑭	パネル
⑥	横サッシ	⑮	端子板
⑦	管理室呼出ボタン	⑯	本体シャーシ止めねじ
⑧	クリアボタン	⑰	底板
⑨	呼出ボタン		

### 定 格

電源・電圧	DC24V (中央制御装置より供給)
消費電流	待受時: 55mA、最大時150mA
通話方式	拡声式同時通話
線路抵抗	中央制御装置 最大5Ω (ループ値)
重量	4 kg
外観色調	ゴールド調、シルバー調
外観材質	アルミニウム
設置形態	埋込形(埋込ボックス、松下電工WR7003)
周囲温度	-10°C ~ +50°C
外形寸法	高さ350mm×幅395mm×奥行46mm

### 標準共同玄関子機

●管理人呼出表示なし	VL-575N-A(ゴールド) VL-575N-S(シルバー)
●管理人呼出表示あり	VL-575Y-A(ゴールド) VL-575Y-S(シルバー)

〔COCOM〕

※IIIタイプVL-575とは互換性なし。

図名	外 観 図
品番	VL-575Y
品名	標準共同玄関子機
整理番号	情 SNJ-14-2 29