



単位	mm
縮尺	1/7.5

番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	マイク	⑧	管理室呼出ボタン	⑮	パネル
②	話中表示灯	⑨	クリアボタン	⑯	カメラ
③	解錠表示灯	⑩	呼出ボタン	⑰	端子板
④	ガイダンス表示灯1	⑪	室番号表示灯	⑱	本体シャーシ止めねじ
⑤	逆マスターキー	⑫	ガイダンス表示灯2	⑲	底板
⑥	テンキーボタン	⑬	スピーカ		
⑦	横サッシ	⑭	縦サッシ		

### 定 格

電源・電圧 DC24V (中央制御装置より供給)  
 消費電力 待受時: 55mA、最大時: 150mA  
 通話方式 拡声式同時通話  
 線路抵抗 中央制御装置 最大5Ω (ループ値)  
 重量 4 kg  
 外観色調 ゴールド調、シルバー調  
 外観材質 アルミニウム  
 設置形態 埋込形(埋込ボックスは現地手配)  
 周囲温度 -10°C ~ +50°C  
 外形寸法 高さ350mm × 幅395mm × 奥行78mm  
 カメラ部  
 電源電圧 DC12V 160mA (カメラ部)  
 VL-712Aより供給

走査方式 ノンインターレース  
 水平走査周波数 15.625KHz  
 垂直走査周波数 50Hz  
 同期方法 内部同期  
 レンズ f5.17mm  
 最低照度 1ルクス以下でも可/カメラから50cmまで  
 映像出力 変調出力: 20MHz/70mVppまたはNTSC出力  
 コネクタ差込により選択  
 出力インピーダンス 75Ω  
 逆光補正 2段階切換え  
 角度調整 0° ~ (上方向)  
 S/N比 40dB以上

#### 逆マスターキー取付用テレビカメラ付共同玄関子機

- 管理人呼出表示なし  
VL-576CN A (ゴールド) VL-576CN-S (シルバー)
- 管理人呼出表示あり  
VL-576CY-A (ゴールド) VL-576CY-S (シルバー)

COCOM

※逆マスターキーは、別途手配をしてください。

#### 20MHz映像変調方式

※VL-576Cとは互換性なし。

※逆光となる場所での取付けは避けてください。

図名	外 観 図		
品番	VL-576CN		
品名	逆マスターキー取付用テレビカメラ付共同玄関子機		
整理番号	情	SNJ-14-2	32