



番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	マイク	⑧	管理室呼出ボタン	⑮	パネル
②	話中表示灯	⑨	クリアボタン	⑯	カメラ
③	解錠表示灯	⑩	呼出ボタン	⑰	端子板
④	ガイダンス表示灯1	⑪	室番号表示灯	⑱	本体シャーシ止めねじ
⑤	逆マスターキー	⑫	ガイダンス表示灯2	⑲	底板
⑥	テンキーボタン	⑬	スピーカ		
⑦	横サッシ	⑭	縦サッシ		

定 格

電源・電圧 DC24V (中央制御装置より供給)
消費電力 待受時: 55mA、最大時: 150mA
通話方式 拡声式同時通話
線路抵抗 中央制御装置 最大5Ω (ループ値)
重量 4 kg
外観色調 ゴールド調、シルバー調
外観材質 アルミニウム
設置形態 埋込形 (埋込ボックスは現地手配)
周囲温度 -10°C ~ +50°C
外形寸法 高さ350mm × 幅395mm × 奥行78mm
カメラ部
電源電圧 DC12V 160mA (カメラ部)
 VL-712Aより供給
消費電力 約3W
照明 赤外線LED
撮像素子 1/3" MOSIC
解像度 300本以上 (水平、中心部にて)

走査方式 ノンインターレース
水平走査周波数 15.625KHz
垂直走査周波数 50Hz
同期方法 内部同期
レンズ f5.17mm
最低照度 1ルクス以下でも可/カメラから50cmまで
映像出力 変調出力: 20MHz/70mVppまたはNTSC出力
 コネクタを換えにより選択
出力インピーダンス 75Ω
逆光補正 2段階切換え
角度調整 0° ~ (上方向)
S/N比 40dB以上

逆マスターキー取付用テレビカメラ付共同玄関子機

- 管理人呼出表示なし
VL-576CN-A (ゴールド) VL-576CN-S (シルバー)
- 管理人呼出表示あり
VL-576CY-A (ゴールド) VL-576CY-S (シルバー)

COCOM

※逆マスターキーは、別途手配をしてください。

20MHz映像変調方式

※VL-576Cとは互換性なし。

※逆光となる場所での取付けは避けてください。

図名	外 観 図
品番	VL-576CY
品名	逆マスターキー取付用テレビカメラ付共同玄関子機
整理番号	情 SNJ-14-2 32