



| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|-----------|----|------------|
| ① | マイク | ⑩ | 呼出ボタン |
| ② | 話中表示灯 | ⑪ | 室番号表示灯 |
| ③ | 解錠表示灯 | ⑫ | ガイダンス表示灯2 |
| ④ | ガイダンス表示灯1 | ⑬ | スピーカ |
| ⑤ | 逆マスターキー | ⑭ | 縦サッシ |
| ⑥ | テンキーボタン | ⑮ | パネル |
| ⑦ | 横サッシ | ⑯ | 端子板 |
| ⑧ | 管理室呼出ボタン | ⑰ | 本体シャーシ止めねじ |
| ⑨ | クリアボタン | ⑱ | 底板 |

定 格

電源・電圧 DC24V (中央制御装置より供給)
 消費電流 待受時: 55mA、最大時: 150mA
 通話方式 拡声式同時通話
 線路抵抗 中央制御装置 最大5Ω (ループ値)
 重量 4kg
 外観色調 ゴールド調、シルバー調
 外観材質 アルミニウム
 設置形態 埋込形(埋込ボックスは現地手配)
 周囲温度 -10℃~50℃
 外形寸法 高さ350mm×幅395mm×奥行78mm

逆マスターキー取付用共同玄関子機

- 管理人呼出表示なし
VL-576N A(ゴールド) VL-576N S(シルバー)
- 管理人呼出表示あり
VL-576Y-A(ゴールド) VL-576Y-S(シルバー)

COCOM

※逆マスターキーは別途手配をしてください。

※旧タイプVL-576とは互換性なし。

| 図名 | 外 観 図 |
|------|------------------|
| 品番 | VL-576N |
| 品名 | 逆マスターキー取付用共同玄関子機 |
| 整理番号 | 情 SNJ-14-2 30 |