



番号	名称	番号	名称
①	マイク	⑩	呼出ボタン
②	話中表示灯	⑪	室番号表示灯
③	解錠表示灯	⑫	ガイダンス表示灯2
④	ガイダンス表示灯1	⑬	スピーカ
⑤	逆マスターキー	⑭	縦サッシ
⑥	テンキーボタン	⑮	パネル
⑦	横サッシ	⑯	端子板
⑧	管理室呼出ボタン	⑰	本体シャーシ止めねじ
⑨	クリアボタン	⑱	底板

定 格

電源・電圧 DC24V (中央制御装置より供給)
 消費電流 待受時: 55mA、最大時: 150mA
 通話方式 拡声式同時通話
 線路抵抗 中央制御装置 最大5Ω (ループ値)
 重量 4kg
 外観色調 ゴールド調、シルバー調
 外観材質 アルミニウム
 設置形態 埋込形(埋込ボックスは現地手配)
 周囲温度 -10℃~50℃
 外形寸法 高さ350mm×幅395mm×奥行78mm

逆マスターキー取付用共同玄関子機

- 管理人呼出表示なし
VL-576N A(ゴールド) VL-576N S(シルバー)
- 管理人呼出表示あり
VL-576Y-A(ゴールド) VL-576Y-S(シルバー)

COCOM

※逆マスターキーは別途手配をしてください。

※旧タイプVL-576とは互換性なし。

図名	外 観 図
品番	VL-576Y
品名	逆マスターキー取付用共同玄関子機
整理番号	情 SNJ-14-2 30