



単位	mm
縮尺	1/5

番号	名称	備考
①	電源灯	
②	逆光補正スイッチ	
③	ブラウン管パネル	
④	コントラスト調節スイッチ	ピーチブラック (近似マンセルN/2)
⑤	パネル	バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)
⑥	上ケース	バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)
⑦	下ケース	バニラホワイト (近似マンセル5Y9/1)

定 格
共 通 部
配 線

カメラドアホン間 ●同軸ケーブル (5C2V)
 インターホン間 ●6Pコネクタ (モニタ起動制御)
 電源電圧 AC100V (50/60Hz)
 消費電力 待受時8W、映像出力時22W
 周囲温度 0°C ~ +40°C
 外形寸法 高さ250mm×幅130mm×奥行69mm
 (埋込部49mm)

重量 1.5kg
 材質 ABS樹脂
 通達距離 ●3C2Vでは50m以下
 ●5C2Vでは100m以下
 設置形態 埋込形専用

電 源 部 内蔵
ブラウン管部
 ブラウン管 4インチ偏平白黒用
 (FDM-48NM)
 水平解像度 500本以上
 映像立ち上り時間 カメラドアホン子機の呼出後2秒
 逆光補正 手動切替 (左段※参照)
 映像タイマ保持時間 約30秒 (呼出時)
 映像タイマ保持時間 約3分 (通話時・モニタ時)
 電 源 DC5V
 消費電力 4W
 映像入力 1.0Vp-p、75Ω
 水平同期周波数 15.7KHz
 垂直同期周波数 60Hz

20MHz映像変調方式

※モニタテレビユニットの逆光補正ボタンは、カメラ付共同玄関子機に対しては動作しません。(住戸カメラドアホン子機の場合のみ動作)

※旧タイプVL-825TVとは互換性なし。

図名	外 観 図
品番	VL-827TVA
品名	モニタテレビユニット