



番号	名 称	番号	名 称
①	上 カ バ ー	⑥	裏 面 パ ネ ル
②	本 体 シ ャ ー シ	⑦	電 源 コ ー ド
③	電 源 ラ ン プ	⑧	BNCコネクタ(入力)
④	電 源 ス イ ッ チ	⑨	BNCコネクタ(出力)× 8
⑤	ゴ ム 足		

定 格

電 源 電 圧 AC100V 50/60Hz
 消 費 電 力 20W
 映 像 入 力 変調入力:20MHz 70mVp-p
 入力インピーダンス 75Ω
 映 像 出 力 変調出力:20MHz 140mVp-p
 出力インピーダンス 75Ω
 電 源 出 力 DC24V 1.4A

分 配 数 8分配, 直列接続にて最大2台まで
 接 続 モ ニ タ 数 10台(1分配映像分岐器使用または送り配線)
 外 観 色 調 ブラック
 外 観 材 質 金属
 外 観 寸 法 高さ120mm×幅290mm×奥行200mm
 周 囲 温 度 -5°C ~ +40°C

※映像分配器は1分配に最大2台まで直列接続
 できます。

図 名	外 観 図		
品 番	VL-928		
品 名	映像分配器		
整理番号	情	SNJ-14-2	36