



仕様

電源電圧	AC100V(50/60Hz) AC電源直結式
消費電力	2W
外形寸法	高さ220×幅76×奥行き35mm
質量	約335g
外観色調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)
外観材質	難燃ABS樹脂
取付方法	壁掛け(壁掛金具は付属)
使用環境条件	周囲温度0～40 湿度80%以下 ただし結露しないこと
出カインピーダンス	600
最大出力	15dBm以下(歪率10%以下)
S / N	50dB以下
線路抵抗	最大20 (ループ値)
通話方式	アナログボイススイッチによる音声自動切替交互通話
呼出方式	・電子チャイム音(ピンポン) (50cm前方で80ホン以上) ・呼出音量調節(3段階切換) ・親機 呼出ランプ点滅(赤色)

番号	名称
①	呼出音量切換スイッチ
②	応答切換つまみ
③	呼出ランプ
④	スピーカー
⑤	応答ボタン
⑥	送話ランプ
⑦	壁掛金具
⑧	AC端子カバー
⑨	AC端子カバー止めねじ
⑩	接続端子

施工上の注意

本製品は電気設備基準204条による施工を行なってください。

- ・使用する埋込ボックスにはけんろうな隔壁を設けてください。
- ・金属ボックスを使用する場合は特別第3種接地工事を行なってください。
- ・使用する電源線は600V以上の絶縁電線をお使いください。

取付工事は電気工事士の免許取得者が行なってください。

《付属品》

木ねじ(4mm × 16mm)	2本
小ねじ(4mm × 25mm)	2本
壁掛金具	1個

仕様 / 外形寸法図

品番	VL-F411X-W(VL-F411X-W)
品名	チャイミーは~い!! 1-1タイプ親機(AC直結式)