



■仕様

電 源	(ドアホン親機より供給) 待ち受け時：DC 約5 V / 2 mA 動作時：DC 約20 V / 180 mA	
外形寸法	高さ131 mm×幅99 mm×奥行25 mm (突起部除く)	
質 量	約170 g	
使用環境条件	周囲温度：-10℃～+50℃、湿度：90%以下	
画 角	ワイド	左右 約170°、上下 約130°
	ズーム	左右 約100°、上下 約80°
取付方法	露出型：JIS1 個用スイッチボックス(カバー付き)適合	
外観色調	表面パネル：ステンシルパー、側面：ブラック	
外観材質	難燃ABS樹脂(レンズカバー部：アクリル樹脂)	
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50 cm以内)	
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)	
防 水 性	IPX3* (IEJIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)	

* 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

番号	名 称
①	呼出ボタン
②	位置表示ランプ
③	スピーカー
④	LEDライト
⑤	カメラ部
⑥	マイク
⑦	レンズカバー
⑧	露出ボックス
⑨	接続端子
⑩	ロットNo.ラベル
⑪	銘板(刻印)
⑫	水抜き穴

■付属品

- 壁掛け用木ねじ(3.8 mm×20 mm).....2個
- 壁掛け用小ねじ(4 mm×25 mm).....2個

仕様／外形寸法図／付属品 (ドアホン：カメラ玄関子機 VL-V570L)	品名	カメラ玄関子機	品番	VL-V570L	
パナソニック株式会社	作成	2009年9月	変更	2017年4月	1 / 1