

■仕様

〈子機(ワイヤレスモニター子機)〉

電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番:KX-FAN51) DC3.6 V/650 mAh
外形寸法	高さ183×幅63×奥行32 mm(突起部除く)
質 量	約210 g (電池パック含む)
外観材質	ABS樹脂(パネル部:アクリル樹脂)
使用環境条件	周囲温度 0 ℃~40℃ 湿度90 %以下
画面表示	2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
使用時間 (※1)	連続使用時間: ・ドアホン通話 (スピーカーホン):約2.5時間 ・外線通話 (受話口での通話):約5時間 (スピーカーホン):約5時間 待ち受け時間:約200時間
充電時間	約8時間
使用可能距離	約100 m (見通し距離)
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式

※1 約8時間以上充電した状態で、使用環境温度が20℃のとき

■付属品

- AC アダプター(コード長さ約1.8 m)·······1
- ●充電台……………1
- ●電池パック…………1
- ●充電台壁掛け用 木ねじ(3.5 mm×18 mm)、ワッシャー…各2

〈充電台〉

電源	ACアダプター(品番:PFAP1013) AC100 V (50 Hz/60 Hz) DC8.5 V/270 mA
消費電力	待ち受け時 約0.8 W、充電時 約2.3 W
外形寸法	高さ101×幅80×奥行77 mm(突起部除く)
質 量	約93 g
外観材質	PS樹脂
使用環境条件	周囲温度 0 °C~40 °C 湿度90 %以下

番号	名 称	番号	名 称
1	液晶ディスプレイ	14)	充電ランプ
2	マルチファンクションキー	15	受話口
	([▲] [▼] [◀] [▶] [決定])	16	キャッチ/クリアーボタン
3	電話ボタン/ランプ (緑)	17	フリップ
4	通話ボタン/ランプ (緑)	18	開閉検知スイッチ
(5)	モニター(様子を見る)ボタン/ランプ(赤)	19	ポーズボタン
6	外部機器ボタン	20	スピーカー
7	ボイスチェンジボタン	21)	電池カバー
8	マイク(送話口)	22	充電端子
9	機能/明るさボタン	23	充電台
10	録画ボタン	24)	充電台DCジャック
11	再生ボタン	25	充電台充電端子
12	室内呼(保留転送)ボタン	26	充電台壁掛け用孔
13	終了ボタン/ランプ	_	

仕様/外形寸法図/付属品

セッ	卜品番	_	品	番	VL-W606
品	名	子機(ワイヤ	レフ	スモ	ニター子機)