



● 充電台

■仕様

〈ワイヤレスモニター子機〉

電 源	専用ニッケル水素電池(品番：KX-FAN51) (DC 3.6 V)(650 mAh)
外形寸法	高さ183 mm×幅63 mm×奥行32 mm(突起部除く)
質 量	約210 g(電池パック含む)
外観材質	ABS樹脂
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下
画面表示	2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間*1	連続使用時間： ・ドアホン通話(スピーカーホン)：約2.5時間 ・外線通話*2(受話口での通話)：約5時間 (スピーカーホン)：約5時間 待ち受け時間：約200時間
充電時間	8時間
使用可能距離	約100 m/親機との見通し距離

*1 充電完了の状態、使用環境温度が20℃のとき

*2 電話/ファクス親機に増設時のみ

番号	名 称	番号	名 称
①	液晶ディスプレイ(LCD)	⑬	終了ボタン/ランプ
②	マルチファンクションキー ([▲][▼][◀][▶][決定])	⑭	充電ランプ
③	電話ボタン/ランプ(緑)	⑮	受話口
④	通話ボタン/ランプ(緑)	⑯	キャッチ/クリアーボタン
⑤	モニター(様子を見る) ボタン/ランプ(赤)	⑰	フリップ
⑥	表示ボタン	⑱	開閉検知スイッチ
⑦	ボイスチェンジボタン	⑲	ポーズボタン
⑧	マイク(送話口)	⑳	スピーカー
⑨	機能ボタン	㉑	電池カバー
⑩	録画ボタン	㉒	充電端子
⑪	再生ボタン	㉓	充電台
⑫	室内呼(保留転送)ボタン	㉔	充電台DCジャック
		㉕	充電台充電端子
		㉖	充電台壁掛け用孔

〈充電台〉

電 源	ACアダプター(品番：PQLV219JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V)(500 mA)
消費電力	待ち受け時：約1 mW (子機を充電台から外しているとき) 充電時：約1.3 W
外形寸法	高さ101 mm×幅80 mm×奥行77 mm(突起部除く)
質 量	約93 g
外観材質	PS樹脂
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下

■付属品

- ACアダプター(コード長さ約1.8 m) ... 1個
- 充電台..... 1台
- 電池パック..... 1個
- 充電台壁掛け用木ねじ・ワッシャー..... 各2個

仕様/外形寸法図/付属品 (子機：ワイヤレスモニター子機 VL-W607)	品名	ワイヤレスモニター子機	品番	VL-W607	
パナソニック株式会社	作成	2010年1月	変更	2017年4月	1/1