



■ 付属品

- 充電台 1台
- 電池パック 1個
- 充電台壁掛け用木ねじ・ワッシャー 各2個

番号	名称
①	ダイヤルキー
②	✳(スター)ボタン
③	シャープボタン
④	フリップ
⑤	受話口
⑥	フロントパネル
⑦	液晶ディスプレイ
⑧	ナビゲーションキー
⑨	F1ボタン
⑩	モニター(様子を見る)ボタン/ランプ
⑪	電話ボタン/ランプ
⑫	通話ボタン/ランプ
⑬	充電ランプ
⑭	F2ボタン
⑮	室内呼(保留)ボタン
⑯	終了ボタン
⑰	マイク孔(通話口)
⑱	上ケース
⑲	下ケース
⑳	スピーカー孔
㉑	電池カバー
㉒	上ケース
㉓	下ケース
㉔	銘板
㉕	シリアルNo.ラベル
㉖	ケース締付用ネジ
㉗	ゴム足
㉘	ACコード固定用ゴム
㉙	ACコード(電源コード)

仕様/外形寸法図/付属品 (子機：ワイヤレスモニター子機 VL-WD614)	品名 ワイヤレスモニター子機	品番 VL-WD614		
パナソニック株式会社	作成 2014年6月	変更	2017年4月	1/2

■仕様

〈ワイヤレスモニター子機〉

電 源	専用ニッケル水素電池(品番：KX-FAN57) (DC 2.4 V)(630 mAh)
外 形 寸 法	高さ 約170 mm × 幅 約52.5 mm × 奥行 約25.5 mm (突起部除く)
質 量	約155 g (電池パック含む)
外 観 色 調	ホワイト
外 観 材 質	ABS樹脂
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下
画面表示	約2.7型 カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
通話方式(ドアホン通話)	音声交互自動切替方式
使用時間 ^{※1}	使用時間： <ul style="list-style-type: none"> • ドアホン通話(スピーカーホン)：約1.5時間^{※2} • 外線通話^{※3}(受話口での通話)：約5時間^{※4} 待ち受け時間：約100時間
充電時間 ^{※5}	約10時間
使用可能距離	約100 m/親機との見通し距離

※1 充電完了の状態、使用環境温度が20℃のとき

※2 10分間隔で約2分間通話をした場合の累積通話時間

※3 電話/ファクス親機に増設時

※4 スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪いところで使う場合は、連続使用時間が短くなります。

※5 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

〈充電台〉

電 源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待ち受け時：約0.14 W (子機を充電台から外しているとき) 充 電 時：約0.6 W
外 形 寸 法	高さ 約39 mm × 幅 約75 mm × 奥行 約73 mm (突起部除く)
質 量	約150 g
外 観 色 調	ホワイト
外 観 材 質	難燃性樹脂
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下

仕様/外形寸法図/付属品 (子機：ワイヤレスモニター子機 VL-WD614)	品名	ワイヤレスモニター子機	品番	VL-WD614	
パナソニック株式会社	作成	2014年6月	変更	2017年4月	2/2