

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年3月現在のものです。

増設入力ユニット WA-MU04

■概要

- ・本機は、ハイパワーアンプ WA-H30、H60、H120 専用の増設入力ユニットです。
- ・本機をハイパワーアンプに組み込むことにより、4入力増設することができます。

■仕様

電源	DC24 V
消費電力	20 mA
定格出力	マイク系: -8 dB ライン系: -8 dB
周波数特性	50 Hz ~ 20 000 Hz ± 3 dB (ライン、定格出力の 1/3 出力にて)
ひずみ率	0.5 %以下 (ライン、1 kHz 定格入力にて)
残留雑音比	75 dB 以上 (JIS A カーブにて)

入力部				
入力回路	入力インピーダンス	入力レベル	S/N	ジャック
ライン7/マイク3	20 kΩ	-20 dB -66 dB	60 dB 以上 (ライン 7)	大型複式/ピン
ライン8/マイク4	20 kΩ	-20 dB -66 dB	60 dB 以上 (ライン 8)	大型複式/ピン
マイク5	600 Ω	-66 dB	50 dB 以上	大型複式
マイク6	600 Ω	-66 dB	50 dB 以上	大型複式

出力部			
出力回路	負荷インピーダンス	出力レベル	コネクタ
マイク系出力	10 kΩ 以上	-8 dB 以上	4P コネクタ
ライン系出力	10 kΩ 以上	-8 dB 以上	4P コネクタ

使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	幅 206 mm × 高さ 45 mm × 奥行き 317.5 mm
質量	約 1.2 kg
仕上げ	ABS 樹脂 AV アイボリー色 (マンセル 7.9Y6.8/0.8 近似色)

■付属品

取扱説明書.....	1 冊	接続コネクタ	1 個
保証書.....	1 式	固定ねじ (M3×6)	2 個
記入シール.....	1 枚		

■ 外形寸法図 (単位 : mm)

