

CDミュージックプレーヤー WB-655A

■概要

- ・本機は、5枚ディスクタイプの業務用CDプレーヤーです。
 - ・CD-BGMディスクを使用することで、長時間演奏を行うことができます。
 - ・別売のCDマガジン（WB-MC5A）を使用して、市販の音楽CDを本機で演奏することができます。
- ※店舗などでCDなどからの音楽を「BGM」として利用する場合は、社団法人日本著作権協会（JASRAC）とご契約いただき、使用料のお支払いが必要となります。

■仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	21 W（スタンバイ時 10 W）
ディスク収納枚数	5枚（トレイインマガジン方式）
信号フォーマット	CD-BGMフォーマット、CD-DAフォーマット
演奏時間・形態	1時間/チャンネル当り、連続（曲順）演奏、シャッフル（ランダム）演奏
アクセス時間	4秒以内（ディスク内）
周波数特性	20 Hz（ -1 ± 3 dB）～20 kHz（ -1 ± 3 dB） 1 kHzに対して
S/N	80 dB以上
ライン出力	ピンジャック L/R（ステレオ）、モノラル時R側に接続 CD再生時 出力電圧=2 Vrms（EIAJ）/ +6 dBV（外部入力 0 dBV入力時） 適合負荷インピーダンス10 k Ω 以上
外部入力	ピンジャック L/R（ステレオ） 0 dBV 10 k Ω 不平衡
制御入力端子	スタート入力/ストップ入力/フェーダー入力/連動入力：開放電圧DC 5 V 短絡電流0.05 mA、無電圧メイク接点およびオープンコレクター出力に適合
制御出力端子	連動出力/外部制御出力1, 2, 3：オープンコレクター出力、最大DC25 V 0.1 A 動作中出力：リレー接点、接点容量 最大DC30 V 0.5 A
時計同期入力	有極入力 DC24 Vに適合 メイク入力 開放電圧DC5 V 短絡電流0.05 mA、無電圧メイク接点およびオープンコレクター出力に適合
モニタースピーカー	0.1 W
補助コンセント	1回路 最大2 A 非連動
停電保証	20日間
内部時計誤差	± 15 秒/月 以下（25℃ 内蔵水晶発振器同期時）
使用温度範囲	+5℃～+40℃
寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行き317 mm（突起物含まず）
質量	約7 kg
仕上げ	パネル：AVアイボリー色（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

■付属品

取扱説明書	1	ラックアングル	2
保証書	1	ラック取付けねじ	4
電源コード	1		

■外観寸法図

