

# スチューデントユニット WE-CB80

## 概要

本機は、プロセッサユニット WE-CL860（別売品）とコミュニケーションカード WE-ZC861（別売品）および学習者パソコンに接続して使用するスチューデントユニットです。

## 仕様

電源	パソコンUSB端子より供給 (DC +5 V)
消費電流	約500 mA (消費電力 2.5 W)
プロセッサユニットとの入出力	コネクター形式: RJ-45
AV in L/R 入力	- 10 dBV、600 適合
COMM in 入力	- 10 dBV、600 適合
COMM OUT 出力	- 10 dBV、600 適合
ヘッドセットマイク系統	- 59 dBV ~ - 39 dBV、1 k 以上、ミニジャック
ヘッドセットホーン出力	- 27 dBV ~ - 7 dBV、32 負荷、ステレオミニジャック
LINE-OUT L/R出力	- 10 dBV、600 、ステレオミニジャック
LINE-IN L/R入力	- 10 dBV、10 k 以上、ステレオミニジャック
パソコンとの入出力	制御: USB 1.1準拠
PC IN 入力	- 10 dBV 10 k 以上、ステレオミニジャック
PC OUT L/R出力	600 、ステレオミニジャック
寸法	幅 193 mm 高さ 39.5 mm 奥行き 153 mm
質量	約 700 g
仕上げ	OAアイボリー (マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)

[ LINE IN ] と [ LINE OUT ] を、同一の外部機器に接続する場合は、外部機器の音声入力が音声出力端子にスルー出力していない機器をご使用ください。スルー出力している機器を接続した場合、音声が発振する場合があります。

## 付属品

取付ねじ..... 4      取扱説明書..... 1

## 外観寸法図

単位	mm
縮尺	1/4

