

ティーチャーユニット WE-CM80

概要

本機は、プロセッサユニット WE-CL860（別売品）と制御パソコンに接続して使用するティーチャーユニットです。2つの入出力端子を備えています。

仕様

電源	パソコンUSB端子より供給（DC + 5 V）
消費電流	約500 mA（消費電力 2.5 W）
プロセッサユニットとの入出力	コネクタ形式：RJ-45
AV in L/R 入力	- 10 dBV、600 適合
COMM in 入力	- 10 dBV、600 適合
COMM OUT 出力	- 10 dBV、600 適合
SP CONT制御	スピーカーボリューム制御、RJ-11コネクタ
ヘッドセットマイク1,2系統	- 59 dBV ~ - 39 dBV、1 k 以上、ミニジャック
外部マイク	- 59 dBV ~ - 39 dBV、1 k 以上、大形単頭ジャック
ヘッドセットホン出力1,2	- 27 dBV ~ - 7 dBV、32 負荷、ステレオミニジャック
LINE-OUT L/R出力	- 10 dBV、600 、ステレオミニジャック
LINE-IN L/R入力	- 10 dBV、10 k 以上、ステレオミニジャック
パソコンとの入出力	制御：USB 1.1準拠
PC IN 入力	- 10 dBV 10 k 以上、ステレオミニジャック
PC OUT L/R出力	600 、ステレオミニジャック
寸法	幅 193 mm 高さ 39.5 mm 奥行き 153 mm
質量	約 700 g
仕上げ	OAアイボリー（マンセル5.5Y7.5 / 0.3近似色）

[LINE IN] と [LINE OUT] を、同一の外部機器に接続する場合は、外部機器の音声入力が音声出力端子にスルー出力していない機器をご使用ください。スルー出力している機器を接続した場合、音声が発振する場合があります。

付属品

取付ねじ..... 4 取扱説明書..... 1

外観寸法図

