

ブーステープレコーダー WE-LB51

■概要

- 本機は、WE-LL500Aシリーズ上のLLプロセッサ WU-LL50または WE-LL200シリーズのLL操作ユニット WE-LL210に接続され、AAC学習のための教材の録音再生と生徒の練習録音再生を行う生徒用のテープレコーダー（ブーステープレコーダー）です。
- 本機は4チャンネルのプログラム選択、アナライザー、ヒアリングテストの回答機能を持っています。
- 授業の効率と学習効果を高めるために、任意区間の繰り返し再生（パラグラフリピートリスン）機能、バイリンガル録音（リモコン）機能、カセットテープ検出機構を搭載しました。
- 4倍速録音機能を搭載しているため、教材の複製に要する時間を大幅に短縮できます。

■特長

- PLL方式DDモーター
- マイクロコンピュータ制御
- 練習録音機能
- パラグラフリピートリスン（PRL）機能
- バイリンガル録音機能、教材編集が可能
- スキップバックリスン（SBL）機能
- 再生トラック切替機能
- 電子式テープカウンター（3桁）
- 電子式音量切替（8ステップ）
- 電子式バランス切替（4ステップ、ステレオ時）
- イジェクトロック機構
- カセットテープ検出機構
- 誤消去防止検出機構
- マスター卓に接続時の機能
 - 4倍速録音機能
 - 4チャンネル録音機能
 - ステレオ録音再生機能
 - サイマル（同時通訳訓練）機能
 - ヒアリングテストとアナライザの回答機能

■定格

電 源：DC12 V（電源ユニットWU-PS20または WU-PS21より供給）
消費電力：0.5 W（スタンバイ時）
7.0 W（PRAC時）
質 量：約 1.7 kg
設 置：水平置き
寸 法：170(幅)×170(高さ)×120(奥行) mm
※奥行は、操作パネル面から底面までの寸法です。
仕 上 げ：AVアイボリー
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

●入力（双方向ライン入力）

プログラムライン（PGM）：-26 dB 100 kΩ以上
通話ライン（COMM）：-22 dB 100 kΩ以上
制 御 ラ イ ン（D.SN）：正極性
H E A D S E T M I C：-62 dB 390 Ω
(ECMマイクのみ)
HEADSET PHONE(L,R)：-20 dB 32 Ω

●出力（双方向ライン出力）

プログラムライン（PGM）：-26 dB 1 kΩ
通話ライン（COMM）：-22 dB 180 Ω
制 御 ラ イ ン（D.SN）：正極性
(100 Ωプルアップ)

●接続方式、機能、他

接 続 方 式：共通線方式
(アドレススイッチによる選択)
周 波 数 特 性：63 Hz~10 kHz
S / N：50 dB (A) 以上
ひ ず み 率：2%以下 (315 Hz再生時)
録 音 方 式：交流バイアス (145 kHz)
消 去 方 式：交流消去
音 量 切 替：8ステップ切替
ト ラ ッ ク 方 式：4トラック2チャンネル
操 作：録音 (REC)、練習録音 (PRAC)、
巻戻し (↶/⏪)、停止 (■)、
再生 (▶)、早送り (▶▶)、1セ
ンテンス繰返し (SBL) 10回、パ
ラグラフリピートリスン (PRL) 5回、
トラック/バランス (L,R)、リセ
ット、イジェクト、電源、コール
使 用 テ ー プ：カセットテープ (C-30、46、60)
モ ー タ ー：キャプスタン (DDモーター)
リール (DCモーター)
テ ー プ ス ピ ー ド：4.76 cm/秒、19.04 cm/秒
ワウ・フラッター：0.1%以下
ヘ ッ ド 構 成：録音再生ヘッド1、消去ヘッド1

■付属品

ヘッドセットプラグカバー1
取扱説明書1

