

デジタルディスクレコーダー WJ-RT208シリーズ

概要

本機（WJ-RT208シリーズ）は、カメラで監視している画像を録画・再生するデジタルディスクレコーダーです。本機にシステムコントローラー（WV-CU650）、同軸通信ユニット（WJ-MP204）（以下、PS.Data対応機器）を接続し、監視システムを容易に構築することができます。

本機は8台までのカメラを直接接続し、録画することができます。複数のカメラの画像をモニターに表示したり、カメラ画像を切り換えるなど、本機からカメラの操作も行えます。

本機（WJ-RT208シリーズ）とは以下のものを総称しています。

- ・WJ-RT208/1：HDD4台搭載
- ・WJ-RT208/2：HDD8台搭載

多彩な録画機能

- ・タイマー録画機能
指定した曜日の指定した時間帯に自動で録画を行います。
- ・端子入力録画機能
センサーからの信号入力などのイベント発生時、録画を開始します。
- ・動き自動検出機能（VMD）
カメラ画像内に物体の動きを検出すると、自動的に録画を開始します。

ネットワークからのリモート操作

ネットワーク機能を内蔵しており、LAN（Local Area Network）などのネットワークに接続されたPCから本機を操作できます。また、本機に接続されているカメラの画像をPCで監視できます。

アラーム通知機能

イベントが発生したとき、PCに通知することができます。また、イベント発生場所の画像をPCで録画することができます。

安心のセキュリティ機能

パスワードや操作レベルを設定し、操作できる機能を限定できます。

仕様

基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	120 W	
使用温度範囲	+5 ~ +45	
使用湿度範囲	5% ~ 90% (結露なきこと)	
寸法	幅430 mm 高さ88 mm 奥行き470 mm (ゴム足、背面突起部含まず)	
質量	WJ-RT208/1	11.5 kg
	WJ-RT208/2	14 kg
仕上げ	前面パネル	ソリッドシルバー塗装
	上カバー	ソリッドメタリック塗装
	後面パネル	メッキ処理鋼板

入出力

映像	映像入力端子	コンポジット映像入力信号 1 V [P-P] / 75 、8入力 (BNC)
	映像出力端子	コンポジット映像出力信号 1 V [P-P] / 75 、1出力 (BNC)
音声	音声入力端子	- 10 dBv 22 k 、不平衡、8入力 (BNC)
	音声出力端子	- 10 dBv 22 k 、不平衡、1出力 (BNC)
アラーム	入力端子 出力端子	無電圧マイク接点、パルス幅1秒以上 (2秒未満) 8入力 (D-sub25ピン) ノーマリーオープン / ノーマリークローズ / コモン、DC 30 V 1A、 各3出力 (D-sub25ピン)
ネットワークポート		10BASE-T / 100BASE-TX 1系統 (RJ-45)
カメラポート		RS485 1系統 (RJ-11)
データポート		RS485 1系統 (RJ-11)
コピー端子		シリアルインターフェース、2系統

機能

画像圧縮方式	MPEG4 [CBR (固定ビットレート) / VBR (可変ビットレート)]
画素数	SIF (352 × 240)
録画レート	各チャンネルそれぞれ30 ips

付属品

電源コード	1	CD-ROM	1
WJ-RT208/1用HDD取付ねじ	16	取扱説明書	1
		保証書	1

外観寸法図

