

シーケンシャルスイッチャー

WJ-SQ208

■概要

- カメラを最大8台まで接続でき、カメラ入力を自動で順次切り換え(シーケンス)でき、切替時間は1秒から30秒まで連続的に変えられます。
- 自動終端機能付ループスルー出力を持っています。
- バイパス(とびこし)/オート(自動)/スポット(カメラ画面固定)の3つのモードを選ぶことができます。
- タイムラプスVTRからの信号(切替タイミングパルス)でカメラ入力を切り換えることができます。
- 複数台のシーケンシャルスイッチャーの切り換えタイミングを同じにすることができます。
- EIA規格のラックにマウントすることができます。

■定格

電 源：AC100V 50/60Hz

消 費 電 力：2W

カ メ ラ 入 力：1Vp-p/75Ω×8
(BNCコネクタ)

カメラループスルー出力：1Vp-p/75Ω×8
(BNCコネクタ)

映 像 出 力：シーケンス/スポット出力 1Vp-p/75Ω
(BNCコネクタ)

周 波 数 特 性：4MHz±1dB

自 動 切 換 時 間：約1~30秒 (調節可能)

外部切替信号：4Vp-p以上負極性パルス

使用温度範囲：-10℃~+50℃

寸 法：420(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm

質 量(重量)：2.6kg

仕 上 げ

前 面 パ ネ ル：AVアイボリー焼付塗装
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

上 カ バ ー：AVアイボリー塩ビ鋼板
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

後 面 パ ネ ル：AVアイボリーエリオ鋼板
(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

■付属品

ラックマウント金具..... 2

取付ねじ..... 4

取扱説明書..... 1

保証書..... 1

