

ビデオスイッチャー WJ-SW104

■概要

- 4種類の映像信号から好みの信号を選択し、出力します。
- 出力は2系統あり、それぞれ独立に選択可能です。
- 垂直同期信号(V REF)を入力すると、垂直ブランキング期間内で切り換えスイッチングが行えます。
- デジタルAVミキサー「WJ-MX12」などに接続すると、ミキシングする2種類の信号を4種類の信号のなかから自由に選択できます。
- S-コネクタと、BNCコネクタ入出力を備え、S-ビデオ及びコンポジット両方の信号に対応します。
(混在使用はできません。)

■定格

電源	: AC100V 50/60Hz	映像出力	: COMP 1Vp-p/75Ω (BNCコネクタ×2)
消費電力	: 約9W	Y/C	Y: 1Vp-p/75Ω (S+Y) C: 0.3Vp-p/75Ω (バースト)
映像入力	: COMP 1Vp-p/75Ω (BNCコネクタ×4)	Y/C	Y: 1Vp-p/75Ω (S+Y) C: 0.3Vp-p/75Ω (バースト)
		周囲温度	: 0℃～+40℃
		湿度	: 95%以下
垂直同期入出力	: 1Vp-p/75Ω COMP信号または ブラックバースト信号、ループ スルー、自動終端付 (BNCコネクタ×2)	寸法	: 420(幅)×44(高さ)×150(奥行)mm
		質量(重量)	: 約2.3kg
		仕上げ	: AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色)

■付属品

ラックマウント金具 2	取扱説明書 1
取付ねじ (M4×10) 4	保証書 1

■外観寸法図

