

マイコン式AV調整卓 運用支援ソフト WL-AS10

■概要

本ソフトは、マイコン式AV調整卓の運用支援用です。

●AV調整卓の機器構成表示

- AV調整卓の機器構成(映像ミキサー、2台目TVチューナの有無、リモコンマイクの有無、AVプロセッサータイプ、音声放送系統数、リレーユニットの数、マルチリモコンの数、チャイム優先とミキシング優先の切り換え、操作画面色、補助入力A・B・Cのソース、BSチューナーチャンネル、VTR2入力の前面／後面の切り換え、放送TVチャンネル)をAV調整卓から読み出し表示します。

●環境設定の内容表示と設定

●音声目的別キーの内容表示

AV調整卓の音声目的別キーの内容の表示。

●映像目的別キーの内容表示

AV調整卓の映像目的別キーの内容の表示。

●リモコンの設定_{*1}

リモコンマイク、マルチリモコン、チャイムリモコンのブロック放送パターンの設定。

AV卓の全校放送、屋内放送の設定。

●TVチャンネルの設定

ヘッドエンドチャンネル、TV放送チャンネルの設定。

●リモコン優先の設定_{*1}

リモコン、AV調整卓の放送優先度の設定。

●リレーユニットの設定_{*1}

放送系統数の表示と各放送系統に接続するリレーユニットの設定。

●ログ表示

●エラーログ_{*2}

AV調整卓の障害発生時のエラー内容の表示。

●オペレーションログ_{*2}

AV調整卓の放送状態の表示。

●ファイル

AV調整卓の運用環境をフロッピーディスクに記録し、必要に応じて読み出してAV調整卓に書き込む。

注：※1は運用支援ソフトでしか設定できない項目

※2は運用支援ソフトの特徴

■使用可能パソコン

	パナソニックPanacomM500シリーズ用	NEC PC-9801シリーズ用
パソコン本体	CV-M500FDA, CV-M500HDA CV-M530FD, CV-M530HD CV-M530HE, CV-M353FD CV-M550NHD	PC-9801VM1I, PC-9801VM2I, PC-9801UX, PC-9801VX, PC-9801RA, PC-9801RX, PC-9801NS, PC-9801N, PC-9801ES, PC9801NS/E
カラーディスプレイ	CV-MDC542, CV-MDC551	PC-KD854N, PC-N5913L
キーボード	CV-MKB501-H	
漢字プリンタ	CV-MPR453	PC-PR102TL3, PC-PR201V2 PC-PR201GS
RS-232Cケーブル(クロス)	CV-MCA103	CV-MCA103

■定 格

①機能

●AV調整卓機器構成表示

- ・操作画面色
- ・増設TVチューナー有無
- ・映像ミキサー有無
- ・一般リモコン有無
- ・パソコン式／マイコン式の識別
- ・チャイム優先／ミキシング優先設定
- ・音声放送系統数
- ・増設リレーユニット数
- ・マルチリモコン数
- ・補助入力ソース
- ・BSチューナーチャンネル
- ・TVチャンネル

●環境設定

- ・音声目的別登録内容表示・印刷
放送ソース、放送場所、放送オン・オフ、チャイムオン・オフの表示
録音ソースの表示
モニターソースの表示
スピーカー オン／オフ マトリックスの表示
- ・映像目的別登録内容表示・印刷
放送ソース、放送チャンネル、放送オン・オフの表示
モニターソースの表示
録画ソース表示
映像ミキサー設定内容
　　入力ソースの表示
　　背景色の表示
　　ボーダー設定の表示
　　ワイプ設定の表示
　　スーパーインポーズ設定の表示
　　フェーダー設定の表示
　　デジタルイフェクト設定
- ・リモコン設定・印刷(ブロック放送設定)
一般リモコンのブロック放送設定
マルチリモコンのブロック放送設定
チャイムリモコンのブロック放送設定
全校放送の設定
屋内放送の設定
・TVチャンネル設定・印刷
TV放送のチャンネル設定
・リモコン優先設定・印刷
操作卓(AV調整卓本体)、マルチリモコン、一般リモコン、チャイムリモコンの放送優先設定
・放送系統数設定
・リレーユニット設定・印刷
各音声放送系統に接続するリレーユニットの設定

●オペレーションログ表示・印刷

- ・オペレーションログ(業務内容記録)表示
- ・オペレーションログ(業務内容記録)印刷

●エラーログ表示・印刷

- ・エラーログ(エラー内容記録)表示
- ・エラーログ(エラー内容記録)印刷

●AV調整卓本体設定内容読み出し・書き込み

●ファイル操作

- ・フロッピーディスクからの設定内容読み出し
- ・フロッピーディスクへの設定内容保存

②必要ディスク

●実用ディスク(本ソフトより作成し、通常はこれを使用する。)

3.5インチ2HDまたは、5インチ2HD

(注)・実行ディスク作成時には、3.5インチFDD2ドライブが必要です。
・5インチを使用するときには、更に5インチフロッピーディスクユニットが必要です。

③必要ソフト(実行ディスク作成時のみ)

●MS-DOS(Ver3.1以上)

●日本語入力機能(辞書ファイル、辞書システムファイル合計650KB以内。ただし、ファイル名入力に日本語を使用するときのみ必要)

④仕様

媒 体：3.5インチ2HDフロッピーディスク

操 作：JISキーボード

付属品：取扱説明書

■外観

