

360W用非常電源ユニット WP-930

■機器概要

非常用放送設備用の非常電源ユニットで、充電部、制御部、蓄電池（密閉形鉛蓄電池LC-7524）より構成されています。蓄電池は2個収納でき、180Wのときは1個、360Wのときは2個使用します。

■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	充電電流	最大 650mA
消費電力	最大30W	充電方式	トリクル充電
増設用AC電源	AC 100V 5A 1回路	寸法	480(幅)×132(高さ)×275(奥行)mm：3H
非常電源出力	PA 180W用(蓄電池1個)360W用(蓄電池2個)	重量	約5.8kg(蓄電池別)
	制御用電源6.5A(PA180W時)7A(PA360W時)	蓄電池重量	約5.8kg/1個
充電完了電圧	DC 27.5V (20℃にて)	仕上	パネル：マンセル5 Y7.5/1アルファ塗装 側板：亜鉛クロメートメッキ
使用蓄電池	密閉形鉛蓄電池 LC-7524 2個使用(360Wのとき) 公称24V 7.5Ah/10HR(1個)		

■付属品

電源コード(2.0mプラグ付).....	1	バッテリーガイド.....	2
6芯ケーブル(2.1mコネクタ付).....	1	ラックマウント用ねじ(M5×10).....	4
ケーブル表示ラベル.....	1	取扱説明書.....	1

■ブロックダイアグラム



