

ラジオチューナーユニット WU-T60A

■概要

- 本機は、下記商品専用の組み込み式ラジオチューナーユニットです。
 - ・ 壁掛形非常用放送設備 (WK-EK110, WK-EK115, WK-EK120)
 - ・ ミキサーユニット (WU-M60A)
 - ・ 音声調整卓 (WL-SA111, WL-SA112, WL-SA113, WL-SA122, WL-SA133)
 - ・ インテリジェントAVステーション (WL-AV190A)

■仕様

電源	DC24 V
消費電流	約120 mA (FM受信時)、約90 mA (AM受信時)
固定出力	-12 dBV 不平衡
可変出力	-12 dBV ~ -∞ dBV 不平衡
アンテナ入力	75 Ω 不平衡 F型コネクター
(FM/AM共用)	75 Ω 不平衡 4ピンコネクター
外部制御端子	無電圧メイク接点
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
寸法	幅200 mm 高さ44 mm 奥行き94 mm (突起部を除く)
質量	約500 g
仕上げ	ABS樹脂 OAアイボリー色 マンセル5.5Y7.5/0.3近似色
受信周波数	FM : 76.0 MHz ~ 90.0 MHz (0.1 MHz間隔) AM : 531 kHz ~ 1 629 kHz (9 kHz間隔)
実用感度	FM : 15 dB μ V [20 dBf] 以下 AM : 34 dB μ V [39 dBf] 以下
選択度	FM : 65 dB以上 AM : 28 dB以上

■付属品

- 取扱説明書..... 1
- 保証書..... 1

■外観寸法図 (単位 : mm)

