

# VTRケーブル

# WV-CA26A26 ~~WV-CA26A14~~ ~~WV-CA26A10~~

## 概要

- 本ケーブルは、カラービデオカメラWV-F700シリーズのカメラ側とVTRを接続するケーブルです。
- 接続するVTRに合わせて、ケーブルを選択します。

機種名	ピン数	
	カメラ側	VTR側
WV-CA26A26	26ピン	26ピン
WV-CA26A14	26ピン	14ピン
WV-CA26A10	26ピン	10ピン

## 定格

機種名	WV-CA26A26	WV-CA26A14	WV-CA26A10
ケーブル長さ	3 m		
質量(重量)	約700 g	約500 g	約400 g

## 接続

### WV-CA26A26

26Pコネクタ(めす) ピンNo	15芯カメラケーブル				26Pコネクタ(おす) ピンNo
	線芯No	線種	色	AWGサイズ	
1	4	UL1631	白	30	1
2		同軸線(青)	—	シールド	2
2	5	UL1631	—	シールド	3
4		同軸線(白)	白	30	4
5	1	UL1631	白	30	5
2		同軸線(赤)	—	シールド	6
7	3	UL1631	白	30	7
2		同軸線(緑)	—	シールド	8
9	6	UL2854 2芯シールド 灰(赤×白)	赤	28	9
10	7		白	28	10
11	—		—	シールド	11
12	9	UL1571	茶	26	12
15	10	UL1571	赤	26	15
17	11	UL1571	橙	26	17
18	2	UL1631	白	30	18
19		同軸線(橙)	—	シールド	19
20	8	UL1631	白	26	20
11		1芯シールド黒(白)	—	シールド	11
A, 24	14	UL1571	白	18	A
	15	UL1571	白	18	
6, 8, B シェル	12	UL1571	黒	18	B シェル
	13	UL1571	黒	18	
	全体シールド				

WV-CA26A14


26Pコネクタ(めす) ピンNo	11芯カメラケーブル				14Pコネクタ(おす) ピンNo
	線心No	線種	色	AWGサイズ	
4	1	UL1631	白	30	6
2		同軸線(赤)	—	シールド	7
5	2	UL1631	白	30	11
2		同軸線(青)	—	シールド	7
9	5	2芯シールド UL2854 灰(赤×白)	赤	28	3
10	6		白	28	4
11	—		—	シールド	5
12	10	UL1571	赤	26	13
15	9	UL1571	茶	26	12
18	3	UL1631	白	30	9
19		同軸線(緑)	—	シールド	8
20	4	UL1631	白	26	14
11		1芯シールド黒(白)	—	シールド	5
22	11	UL1571	橙	26	10
3, 24, A	8	UL1007	白	16	2
6, 8, 17 B, シェル	7	UL1007	黒	16	1
全 体 シ ー ル ド					シェル

WV-CA26A10


26Pコネクタ(めす) ピンNo	5芯カメラケーブル				10Pコネクタ(おす) ピンNo
	線心No	線種	色	AWGサイズ	
9	2	UL1631	白	28	7
10, 11		1芯シールド黒(白)	—	シールド	8
12	5	UL1423	白	24	6
13	1	UL1631	白	28	1
2		同軸線(赤)	—	シールド	2
3, 24, A	3	UL1007	白	16	10
6, 8, 17 B, シェル	4	UL1007	黒	16	9
全 体 シ ー ル ド					シェル

コネクタピン配列


26ピン(めす)SRCB06A21-26S  
(日本航空電子株製)




26ピン(おす)SRCB06A21-26P  
(日本航空電子株製)



14ピン(おす)SRCB6A16-14P  
(日本航空電子(株)製)



10ピン(おす)RM15TPD-10P  
(ヒロセ電機(株)製)



■外観寸法図

